


## DIGI-MET Innenschnellmessgerät HOLEMATIC

Schnellverstellung durch Pistolengriff. Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Hartmetallbestückte Messflächen ab 12,5 mm Messbereich. LCD-Anzeige. Incl. Einstellung mit rückführbarem UKAS Zertifikat. Von 6-12,5 mm Messbereich für Durchgangs-, ab 12,5 mm für Durchgangs- und Sacklochbohrungen.

**Elektronische Funktionen:** Ein- / Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch Umschaltung, Datenausgang Opto RS 232, max/min-Wert-Speicherung, Hold-Funktion (Messwertspeicher), +/- PRESET-Funktion, Toleranzfunktion. Lieferung im Holzetui.

Best.-Nr.	Messbereich	Messtiefe	Messkraft	Genauigkeit
	mm	mm	N	mm
6001-06	6 - 8	58	10	0,003
6001-07	8 - 10	58	10	0,003
6001-08	10 - 12,5	58	10	0,003
6001-09	12,5 - 16	62	10	0,003
6001-10	16 - 20	62	10	0,003
6001-11	20 - 25	66	20	0,004
6001-12	25 - 35	66	20	0,004
6001-13	35 - 50	80	20	0,004
6001-14	50 - 65	80	20	0,005
6001-15	65 - 80	80	20	0,005
6001-16	80 - 100	85	25	0,005
6001-17	100 - 125	100	25	0,005
6001-18	125 - 150	100	25	0,005



### Sätze Innenschnellmessgeräte

Best.-Nr.	Messbereich mm
6001-53	6-10
6001-55	10-20
6001-57	20-50
6001-59	50-100
6001-61	100-150
6001-63	150-200



## Dreipunkt-Digital Innenmessschraube

Ablesung 0,001 mm / .00005 inch. Hartmetallbestückte Messflächen ab 12,5 mm. LCD-Anzeige. Incl. Einstellung mit rückführbarem Prüfzertifikat. Messkraftregulierung durch Ratsche. Von 6-12,5 mm für Durchgangs-, ab 12,5 mm Messbereich für Durchgangs- und Sacklochbohrungen

**Elektronische Funktionen:** Ein- / Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, mm/inch Umschaltung, Datenausgang Opto RS 232, max/min-Wert-Speicherung, Hold-Funktion (Messwertspeicher), +/- PRESET-Funktion, Toleranzfunktion.

Best.-Nr.	Messbereich	Messtiefe	Genauigkeit
	mm	mm	mm
6002-06	6 - 8	58	0,003
6002-07	8 - 10	58	0,003
6002-08	10 - 12,5	58	0,003
6002-09	12,5 - 16	62	0,003
6002-10	16 - 20	62	0,003
6002-11	20 - 25	66	0,004
6002-12	25 - 35	66	0,004
6002-13	35 - 50	80	0,004
6002-14	50 - 65	80	0,004
6002-15	65 - 80	80	0,004
6002-16	80 - 100	100	0,004
6002-17	100 - 125	115	0,005
6002-18	125 - 150	115	0,005



### Sätze Digital-Innenmessschrauben


Best.-Nr.	Messbereich mm
6002-53	6-10
6002-55	10-20
6002-57	20-50
6002-59	50-100
6002-61	100-150
6002-63	150-200



## Dreipunkt-Innenmessschraube

Ablesung 0,005 mm, Steigung 0,5 mm, Ableseteile mattverchromt. Ab 12,5 mm hartmetallbestückte Messflächen. Incl. Einstellung mit rückführbarem Prüfzertifikat. Messkraftregulierung durch Ratsche. Von 6-12,5 mm Messbereich für Durchgangs-, ab 12,5 mm Messbereich für Durch- und Sacklochbohrungen.

Best.-Nr.	Messbereich	Messtiefe	Genauigkeit
	mm	mm	mm
6003-06	6 - 8	58	0,003
6003-07	8 - 10	58	0,003
6003-08	10 - 12,5	58	0,003
6003-09	12,5 - 16	62	0,003
6003-10	16 - 20	62	0,003
6003-11	20 - 25	66	0,003
6003-12	25 - 35	66	0,003
6003-13	35 - 50	80	0,003
6003-14	50 - 65	80	0,004
6003-15	65 - 80	80	0,004
6003-16	80 - 100	100	0,004
6003-17	100 - 125	100	0,005
6003-18	125 - 150	100	0,005



### Sätze Innenmessschrauben

Best.-Nr.	Messbereich mm
6003-53	6 - 10
6003-55	10-20
6003-57	20-50
6003-59	50 - 100
6003-61	100-150
6003-63	150-200

